디플샵 Open API v2

판매사 내상품, 주문 조회 API 가이드 (수정일: 2026-11-24)

목차

1. 인증 체계
2. 공통 에러 응답
3. API 목록
   - Access Token 발급
   - Access Token 갱신
   - 판매사 내상품 목록 조회
   - 판매사 내상품 SKU 목록 조회
   - 판매사 주문 조회
4. 부록

> 공급사이면서 판매사인 회사는 같은 API Key 로 공급사 API(`/partner/*`)와 판매사 API(`/seller/*`)를 모두 호출할 수 있습니다.

인증 체계

디플샵 API는 3종류의 키/토큰을 사용합니다.

구분	형식	유효기간	설명
API Key	UUID 기반 문자열	**90일**	설정 화면에서 발급 - Access Token 발급 시 사용
Access Token	base64url 랜덤 문자열	**2시간**	API 호출 시 인증 헤더에 사용
Refresh Token	base64url 랜덤 문자열	**2주**	Access Token 만료 시 갱신용

API Key

- 설정 화면에서 발급하며, **발급 시 1회만 확인 가능**합니다. 이후에는 재확인할 수 없으므로 반드시 안전한 곳에 보관하세요.
- 유효기간은 **90일**이며, 만료 30일 전부터 설정 화면에 갱신 알림이 표시됩니다.
- 만료된 API Key로는 토큰 발급이 불가합니다. 설정 화면에서 갱신하거나 재발급해야 합니다.
- 갱신 시 키 값은 변경되지 않으며 만료일만 연장됩니다. 재발급 시 기존 키는 폐기됩니다.

인증 흐름

1. **Access Token 발급** - API Key를 사용하여 `POST /keys/token`으로 Access Token과 Refresh Token을 발급받습니다.
2. **API 호출** - 발급받은 Access Token을 `Authorization: Bearer {access_token}` 헤더에 담아 API를 호출합니다.
3. **토큰 갱신** - Access Token 만료 시 Refresh Token을 사용하여 `POST /keys/token/refresh`로 갱신합니다. Access Token과 Refresh Token이 모두 새로 발급됩니다.

만료 시 대응

상황	대응
Access Token 만료	Refresh Token으로 갱신 (`POST /keys/token/refresh`)
Refresh Token 만료	API Key로 토큰 재발급 (`POST /keys/token`)
API Key 만료	설정 화면에서 갱신 (만료 30일 전부터 알림)

보안 주의사항

- API Key는 절대 외부에 노출하지 마세요.
- API Key 유출이 의심되는 즉시 재발급 받으세요.
- Access Token은 서버 측에서만 사용하고, 클라이언트(브라우저)에 노출하지 마세요.

공통 에러 응답

모든 API는 오류 발생 시 `{ "error": "에러 메시지" }` 형식으로 응답합니다.

HTTP 상태 코드: `400` 잘못된 요청 / `401` 인증 실패 / `404` 리소스 없음 / `500` 서버 내부 오류

1. Access Token 발급 API

API Key를 사용하여 Access Token과 Refresh Token을 발급합니다.

```
POST https://dpl.shop/api/v2/keys/token
```

Headers

Name	Type	Required	Description
Authorization	string	✅	Bearer {API_KEY} (dpl_xxxx 형식)

응답 - 성공 (200 OK)

```
{
  "access_token": "JgelSEoRWKVUXKRgGZjUPDqw8nB3xYhT2vLmA5fK0wQ",
  "access_token_expires_at": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "refresh_token": "PmXqZ8kLnRfWs3tYcVbN7uJgFaH9xN3wQ5kGTfP1yA",
  "refresh_token_expires_at": "2026-04-01T10:00:00.000Z",
  "issued_at": "2026-03-18T10:00:00.000Z"
}
```

필드	설명
access_token	Access Token (2시간 유효)
access_token_expires_at	Access Token 만료 시각
refresh_token	Refresh Token (2주 유효)
refresh_token_expires_at	Refresh Token 만료 시각
issued_at	발급 시각

에러: `{ "error": "API key has expired" }` / `{ "error": "API key not found or inactive" }`

참고: 기존 토큰이 있으면 새 토큰으로 교체됩니다.

2. Access Token 갱신 API

Refresh Token을 사용하여 새 Access Token과 Refresh Token을 발급합니다.

```
POST https://dpl.shop/api/v2/keys/token/refresh
```

Headers

Name	Type	Required	Description
Authorization	string	✅	Bearer {REFRESH_TOKEN}

응답 - 성공 (200 OK)

```
{
  "access_token": "Ht7nKpWqX2vRsLmYcBdE4uJgFaZ9xN3wM8kQ5TfP1yA",
  "access_token_expires_at": "2026-03-18T14:00:00.000Z",
  "refresh_token": "Zw4tRpMnK8vXsLqY2cBdE7uJgFaH9xN3wQ5kGTfP1yA",
  "refresh_token_expires_at": "2026-04-01T12:00:00.000Z",
  "issued_at": "2026-03-18T12:00:00.000Z"
}
```

에러: `{ "error": "Refresh token has expired" }` / `{ "error": "Access token has expired" }`

참고: Refresh Token이 만료된 경우 API Key로 `/keys/token` 을 다시 호출해야 합니다.

3. 판매사 내상품 목록 조회 API

판매사가 내 매장에 등록한 상품(내상품) 목록을 조회합니다. 삭제한 상품은 나오지 않습니다.

```
GET https://dpl.shop/api/v2/seller/product
```

Headers

Name	Type	Required	Description
Authorization	string	✅	Bearer {ACCESS_TOKEN}

Query Parameters

Name	Type	Required	Description
name	string	❌	상품명 검색 (부분 일치)
shopSeqno	integer	❌	매장 번호. 내 매장만 지정 가능 (다른 매장이면 400)
selStat	string	❌	판매 상태 코드, 콤마 구분 (예: `50,60`) — 부록 참고
page	integer	❌	페이지 번호 (기본값: 1)
limit	integer	❌	한 페이지당 조회 수 (기본값: 20, 최대: 100)

요청 예제

```
GET https://dpl.shop/api/v2/seller/product?selStat=50&page=1&limit=20
```

응답 - 성공 (200 OK)


```
{
  "data": [
    {
      "myProductSeqno": 9276,
      "name": "나만의 카드스티커",
      "originName": "나만의 카드스티커",
      "selStat": "50",
      "designType": "E",
      "productSeqno": 1265,
      "shop": { "seqno": 336, "name": "내 카페24 몰" },
      "createdAt": "2026-10-23T05:21:43.000Z",
      "updatedAt": "2026-10-23T05:23:04.000Z",
      "publishedAt": "2026-10-23T05:23:04.000Z"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "totalCount": 171, "totalPages": 9 },
  "timeStamp": "2026-11-24T01:00:00.000Z"
}
```

필드	설명
myProductSeqno	내상품 번호 (SKU 조회에 사용)
name	내상품명 (판매사가 정한 이름)
originName	공급사 원본 상품명
selStat	판매 상태 코드
designType	디자인 유형 코드
productSeqno	공급사 상품 번호
shop	등록된 매장 (번호, 이름)
publishedAt	판매 게시일시

4. 판매사 내상품 SKU 목록 조회 API

내상품 하나의 SKU(옵션 조합)별 판매가·공급가·재고·상태를 조회합니다.

```
GET https://dpl.shop/api/v2/seller/product/sku
```

Headers

Name	Type	Required	Description
Authorization	string	✅	Bearer {ACCESS_TOKEN}

Query Parameters

Name	Type	Required	Description
myProductSeqno	integer	✅	내상품 번호 (내상품 목록의 `myProductSeqno`)
sku	string	❌	SKU 코드 검색 (부분 일치)
page	integer	❌	페이지 번호 (기본값: 1)
limit	integer	❌	한 페이지당 조회 수 (기본값: 100, 최대: 1000)

응답 - 성공 (200 OK)


```
{
  "data": [
    {
      "sku": "A10010012345",
      "price": 12000,
      "supplyPrice": 7700,
      "deliveryPrice": 3500,
      "stock": 100,
      "selStat": "50",
      "supplierSelStatus": "50",
      "options": [{ "name": "사이즈", "value": "A6" }],
      "product": { "myProductSeqno": 9276, "name": "나만의 카드스티커" },
      "createdAt": "2026-10-23T05:21:43.000Z",
      "updatedAt": "2026-10-23T05:23:04.000Z"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 100, "totalCount": 6, "totalPages": 1 },
  "timeStamp": "2026-11-24T01:00:00.000Z"
}
```

필드	설명
sku	SKU 코드
price	판매가 (판매사가 정한 가격)
supplyPrice	공급가 (판매사가 내는 금액, 부가세 포함)
deliveryPrice	SKU 기본 배송비
stock	재고
selStat	이 SKU 의 판매사 판매 상태
supplierSelStatus	공급사 쪽 판매 상태 (공급사가 판매를 멈추면 바뀜)
options	옵션 (name, value)

에러: `{ "error": "myProductSeqno는 필수 파라미터입니다" }` (400)

5. 판매사 주문 조회 API

내 매장으로 들어온 주문을 기간으로 조회합니다. 기간은 **최대 90일**입니다.
주문 상태·결제 상태 조건에 맞는 주문 상세만 `data` 에 담깁니다.

```
GET https://dpl.shop/api/v2/seller/order
```

Headers

Name	Type	Required	Description
Authorization	string	✅	Bearer {ACCESS_TOKEN}

Query Parameters

Name	Type	Required	Description
startDate	string	✅	조회 시작일시 (ISO 8601)
endDate	string	✅	조회 종료일시 (ISO 8601). startDate 와 최대 90일 차이
rangeType	string	❌	기간 기준: `orderDate` 주문일(기본) / `createdAt` 수집일 / `departedAt` 출고일 / `deliveredAt` 배송완료일
shopSeqno	integer	❌	매장 번호. 내 매장만 지정 가능
orderStatus	string	❌	주문 상세 상태 코드, 콤마 구분 (예: `30,60`)
payStatus	string	❌	결제 상태 코드, 콤마 구분 (예: `80`)
page	integer	❌	페이지 번호 (기본값: 1)
limit	integer	❌	한 페이지당 조회 수 (기본값: 20, 최대: 100)

요청 예제

```
GET https://dpl.shop/api/v2/seller/order?startDate=2026-11-01T00:00:00%2B09:00&endDate=2026-11-24T23:59:59%2B09:00&orderStatus=30,60
```

응답 - 성공 (200 OK)


```
{
  "data": [
    {
      "orderNum": "20261120-0000123",
      "name": "나만의 카드스티커 외 1건",
      "payType": "10",
      "orderStatus": "30",
      "payStatus": "80",
      "orderDate": "2026-11-20T03:10:00.000Z",
      "paymentDate": "2026-11-20T03:11:00.000Z",
      "totalPayPrice": 27500,
      "totalProductPrice": 24000,
      "deliveryPrice": 3500,
      "orderName": "홍길동",
      "orderTel": "010-0000-0000",
      "orderEmail": "buyer@example.com",
      "deliveryName": "홍길동",
      "deliveryTel": "010-0000-0000",
      "deliveryAddr1": "서울시 OO구 OO로 1",
      "deliveryAddr2": "101호",
      "deliveryZip": "00000",
      "deliveryComment": "문 앞에 놓아 주세요",
      "shop": { "seqno": 336, "name": "내 카페24 몰" },
      "data": [
        {
          "orderDetailNum": "20261120-0000123-01",
          "myProductSeqno": 9276,
          "orderSku": "A10010012345",
          "quantity": 2,
          "productPrice": 12000,
          "deliveryPrice": 3500,
          "options": [{ "name": "사이즈", "value": "A6" }],
          "shopDetailComment": null,
          "addOptions": null,
          "status": "60",
          "payStatus": "80",
          "deliveryCmp": "01",
          "deliveryNum": "123456789012",
          "departedAt": "2026-11-21T08:00:00.000Z",
          "deliveredAt": null,
          "confirmedAt": null
        }
      ]
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "totalCount": 1, "totalPages": 1 },
  "timeStamp": "2026-11-24T01:00:00.000Z"
}
```

주문 상세(data[]) 필드

필드	설명	필드	설명
orderDetailNum	주문 상세 번호	status	주문 상세 상태
myProductSeqno	내상품 번호	payStatus	결제 상태
orderSku	SKU 코드	deliveryCmp	택배사 코드
quantity	수량	deliveryNum	송장번호
productPrice	판매가	departedAt	출고일시
deliveryPrice	배송비	deliveredAt	배송완료일시
options	옵션 (name, value)	confirmedAt	구매확정일시

에러 (400): `startDate와 endDate 파라미터는 필수입니다` / `조회 기간은 최대 90일까지만 가능합니다` / `내 매장이 아닌 shopSeqno 입니다.` / `사용 불가능한 orderStatus가 포함되어 있습니다.`

참고: 삭제(99) 상태의 주문 상세는 나오지 않습니다.

판매 상태 코드 (selStat)

코드	설명	코드	설명
00	임시저장	50	판매중
05	SKU 변경사항 있음	51	전체공개 대기
10	승인요청	60	판매안함
20	승인완료	68	품절
30	승인거절	69	판매중지 예정
40	수정요청	70	판매중지

디자인 유형 코드 (designType)

`N` 없음 / `S` 쇼핑몰 시안제출 / `G` 파일만 / `E` 에디터만 / `F` 판매사 파일 / `T` 판매사 템플릿 / `A` 후편집

주문 상태 코드 (orderStatus / status)

코드	설명	코드	설명
00	승인대기	60	배송중
10	결제대기	70	배송완료
15	발주대기	80	구매확정
20	접수대기	85	반품신청
25	발주실패	90	취소
30	상품준비중	95	생산불가
35	파일오류	86	반품처리
		87	교환신청
		88	교환처리

결제 상태 코드 (payStatus)

코드	설명	코드	설명
00	결제대기중	60	출금완료
10	입금대기	70	내부결제완료
20	추가입금대기	80	결제완료
30	입금완료(수동)	90	결제실패
40	입금완료(자동)	99	결제취소
50	출금전		

기타 코드

결제 수단 (payType): `10` 카드결제 / `20` 무통장입금 / `30` 계좌이체 / `40` 후불결제
배송회사 (deliveryCmp): `01` CJ대한통운 / `02` 우체국택배 / `03` 한진택배 / `04` 로젠택배
날짜 형식: ISO 8601 — `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ` (예: `2024-01-01T00:00:00.000Z`)